

# MONSUN-VARIO

## Técnica de brillo de presión baja



Es un proceso de brillo con granulado absolutamente libre del polvo para limpiar superficies de piedra naturales o artificiales con cuidado y en máximo posible de conservación, por ejemplo mantenimiento y restauración de monumentos.

OERTZEN tiene un principio de limpieza de brillo con granulado con el MONSUN – VARIO de una manera nueva y una calidad y potencia hasta ahora no conocida.

En la unidad de operación se pueden cambiar continuamente y directamente los siguientes parámetros durante la operación:

- Presión de brillo
- Cantidad de agua
- Cantidad y concentración de granulado

Así se puede ajustar optimo al estado actual de la superficie.

La Presión de operación esta ajustable libre entre suavemente 5bar y fuertemente 250bar. El gasto de agua también se dejar regular a lo necesario. Así se puede ahorrar hasta 75% y el gasto de la superficie esta comparada por los costos a un sistema de brillo mojado.

La mezcla de granulado se dejar dosificar exactamente y regular continuamente, así que se puede alcanzar la meta mas importante – una limpieza a fondo pero también con cuidado y en máximo posible de conservación en todo los usos y eso con 500 hasta 1000 horas de operación con el mismo juego de boquillas.

Sucursal OERTZEN



Datos técnicos	MONSUN-VARIO
Potencia de superficie	15 - 60 m <sup>2</sup> /h
Gasto de granulado	30 - 200 kg/h
Gasto de granulado específico	2 - 6 kg/m <sup>2</sup>
Gasto de agua específico (incluido agua de lavado)	8 - 20 l/m <sup>2</sup>
Granulado permitido	0,05 - 2 mm
Succión de granulado (Longitud)	40 m max.
Succión de granulado (Altura)	20 m max.
Presión de operación (ajustable)	5 - 250 bar
Medidas de la unidad de operación mm	440 x 220 x 50
Peso de la unidad de operación	1,86 kg

Modelo	Nr. de ped.	para modelo de limpieza de alta presión
MONSUN-VARIO 04	10.800.285	312 Profi
MONSUN-VARIO 055	10.800.286	318 Mobil B, E 500-17, Mobil 500
MONSUN-VARIO 065	10.800.287	Mobil 400, E 400, E 320, PT 500

### Suministro estándar de unidad de operación MONSUN – VARIO:

0,5m conexión de manguera de alta presión, pistola de boquilla (alivia) de alta densidad con regulador de presión y cantidad, cabeza de boquilla con boquillas de poco gasto de borcarbíd. Llave hexagonal para el ajuste de granulado, 10m de manguera para succionar arena con tubería de aspiración duplex. Por deseo: contenedor de medido de brillo, casco de seguridad con visera, protección de oídos y lentes se seguridad.

Con mucho gusto OERTZEN le dice a sus clientes fuentes de suministro para granulado de poco gasto al superficie y polvo de brillo directamente del fabricante.